

APDatec 412



Aufdruck

JA

Beständigkeit

WEICH-PVC

Farbe

GRAU

Lebensmittel

NEIN

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2015/863

Spirale

HART-PVC

Material

WEICH-PVC

Temperatur

- 5°C BIS + 60°C

Toleranz

ISO EN 1307

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 412

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Vakuum bar	Länge m
412 010 0300	10	14,2	0,7	10	0,39	30 mtr.
412 013 0300	13	17,2	0,7	13	0,39	30 mtr.
412 016 0300	16	20,2	0,7	16	0,39	30 mtr.
412 019 0300	19	23,8	0,7	19	0,39	30 mtr.
412 020 0300	20	24,8	0,7	20	0,39	30 mtr.
412 025 0300	25	30	0,7	25	0,39	30 mtr.
412 030 0300	30	35,4	0,7	30	0,34	30 mtr.
412 032 0300	32	38	0,7	32	0,34	30 mtr.
412 035 0300	35	41	0,7	35	0,34	30 mtr.
412 038 0300	38	44,4	0,7	38	0,29	30 mtr.
412 040 0300	40	46,4	0,8	40	0,29	30 mtr.
412 045 0300	45	52	0,8	45	0,29	30 mtr.
412 050 0300	50	57	0,8	50	0,29	30 mtr.
412 060 0300	60	68	0,8	60	0,29	30 mtr.
412 063 0300	63	71	0,8	63	0,29	30 mtr.
412 070 0300	70	78,4	4,2	70	0,29	30 mtr. 18,6 kg
412 075 0300	75	84	0,9	75	0,29	30 mtr.
412 080 0300	80	89	1	80	0,29	30 mtr.
412 090 0300	90	99	1	90	0,29	30 mtr.
412 102 0300	102	112	1	102	0,29	30 mtr.
412 110 0300	110	120,4	1	110	0,29	30 mtr.
412 120 0300	120	131	1	120	0,29	30 mtr.
412 125 0300	125	136	1	125	0,29	30 mtr.
412 140 0200	140	151	1	140	0,25	20 mtr.
412 150 0200	150	162	1,2	150	0,25	20 mtr.
412 160 0200	160	172	1	160	0,25	20 mtr.
412 180 0200	180	193	1,2	180	0,25	20 mtr.
412 200 0200	200	214	1,2	200	0,15	20 mtr.
412 250 0200	250	264	2	250	0,1	20 mtr.